

MANUAL DE USO Y RECOMENDACIONES DE PUERTAS CONTRAPLACADAS ENCHAPADAS Y ACCESORIOS

1. RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA:

1.1 REPINTAR: Cada 12 meses según el uso y/o cuidado que se tenga con la puerta, ya que por su ubicación y/o exposición de las caras a la interperie, las capas de protección de acabado tienden a desgastarse, dejando generando posibles afectaciones en la puerta.

1.2 IMPORTANTE:

Evitar los golpes y roces, recordar que una puerta es un mueble y debe ser tratado como tal.

Nunca se debe mojar la madera, y si ésta se humedece accidentalmente, debe secarse inmediatamente.

No modificar la carpintería, ni colocar elementos o accesorios sujetos a la puerta que puedan dañarla.

No forzar las cerraduras, ni los mecanismos.

No colocar o apoyar pesos en las puertas.

No someter las puertas a esfuerzos.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera (ni productos alquídicos, ni solventes químicos).

2. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DE LA PUERTA:

2.1 Para la limpieza diaria se deberán utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados para la limpieza: plumero suave, trapos blancos sin pelusa, etc., con el fin de limpiar el polvo depositado.

2.2 Para el mantenimiento contra la acumulación de polvo será suficiente con pasar por la superficie un trapo blanco sin pelusa **ligeramente** humedecido con agua limpia.

2.3 Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha precaución, es recomendable acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su aplicación general, realizar en un rincón poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar.


2.4 En caso de manchas en la cara de la puerta o marcos ocasionados por los usuarios finales, se recomienda el uso de jabón líquido neutro aplicado sobre un trapo blanco sin pelusa ligeramente humedecido y luego secarlo con otro trapo blanco sin pelusa. En caso la mancha sea más grave, se recomienda disolver una cucharada de vinagre blanco por cada litro de agua y humedecer

levemente el trapo blanco sin pelusa con esta solución para aplicar sobre la superficie de la puerta o marco sobre la mancha ubicada.

- 2.5 Evitar la exposición a limpiadores o desinfectantes como alcohol, amoníaco, vinagre, entre otros productos químicos.

3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS :

- 3.1 Cada 6 meses se recomienda engrasar las bisagras con productos de buena calidad como, Aceite 3 en uno, grasa para pernos.
- 3.2 Evitar la exposición a pintura látex, gloss o aerosoles. (al momento de realizarle el mantenimiento a la hoja de repintado.
- 3.3 Para la limpieza y mantenimiento de las cerraduras se sugiere el uso de productos similares a WD-40, tomando cuidado en su uso y aplicación contenido en sus recomendaciones, no sin antes haber limpiado el interior del mecanismo para retirar el polvo acumulado.
- 3.4 Si presentara oxido en baja proporción en bisagras y chapas podemos usar limpiadores multiusos que retiran el óxido y protegen los accesorios del salitre.
- 3.5 En el caso de topes para la puerta revisar cada 4 meses los pernos de fijación



JULIO INJANTE MIRANDA
GERENTE GENERAL
FORESTAL SANTA ROSA SAC